



Transmax Axle Long Life 75W-140

Масло для тяжелонагруженных мостов

Описание

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 – полностью синтетическое трансмиссионное масло, рекомендованное для использования в дифференциалах и главных передачах пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, где требуется соответствие классу API GL-5. Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 включен в лист одобрения продуктов Scania и соответствует требованиям Scania STO 1:0 и STO 2:0A.

Преимущества

- Отличные противоизносные свойства и устойчивость к сдвиговым нагрузкам при максимальном давлении, в большом диапазоне температур и нагрузок, обеспечивают защиту деталей главных передач в течение всего интервала замены масла, что снижает затраты на эксплуатацию техники.
- Очень хорошая низкотемпературная текучесть уменьшает потери крутящего момента и повышает эффективность работы узла.
- Улучшенная защита деталей в начале работы агрегата при низких температурах.
- Отличная термическая и окислительная стабильность, в сочетании со снижением рабочей температуры узла, прекрасно защищают от питтинга.
- Превосходная устойчивость к сдвиговым нагрузкам, позволяет продлить срок службы масла и компонентов трансмиссии.
- Увеличенный интервал замены масла позволяет сократить стоимость содержания и обслуживания техники.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Transmax Axle Long Life 75W-140
Плотность при 15 °С	ASTM 4052	г/мл	0.8698
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	25.0
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	182
Индекс вязкости	ASTM 2270	-	170
Вязкость по Брукфильду при -40 °С(75W)	ASTM D2983	мПа*с (сП)	147000
Температура застывания	ISO 3016	°С	-54
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°С	234

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

API GL-5

Scania STO 1:0

Scania STO 2:0A

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Axle Long Life 75W-140

25 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru