



pH Adjuster 401

Корректор pH для водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей

Описание

Castrol pH adjuster 401 представляет собой корректор pH на основе аминов, не содержащий в составе неорганических солей. Может использоваться как в централизованных, так и в индивидуальных системах подачи.

Применение

Castrol pH adjuster 401 рекомендуется добавлять в работающие водосмешиваемые СОЖ, водородный показатель которых по результатам измерений опустился ниже рекомендованного уровня. Также может добавляться в СОЖ с целью стабилизировать pH в течение продолжительного периода, а также для улучшения антикоррозионных характеристик.

Условия применения

Castrol pH adjuster 401 может использоваться только после консультации со специалистом Castrol. Рекомендуемый диапазон концентраций от 0,2 до 1% в зависимости от степени снижения pH.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	pH Adjuster 401
Внешний вид	визуально	-	Чистая бесцветная жидкость
Общая щелочность	Castrol MOS32	% NaOH	-
Плотность при 15°C	NFT 60-172	г/мл	1.019

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Хранение

Во избежание порчи и загрязнения продукта держите контейнер плотно закрытым. Оберегайте от воздействия воды и мороза. Храните продукт в сухом прохладном месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Для обеспечения стабильности продукта рекомендуется хранение в помещении при температуре от 5°C до 45°C.

pH Adjuster 401

22 May 2018

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО «Сетра Лубрикантс», Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98